
BL AIR24 Vibe Side 5W

BL AIR24 Vibe Side LED-Lichtschlauch 280lm/m 24VDC 5W/m IP67 927 50m
Artikel-Nr.: 172301





24 V	15000 mm	>90	280 lm
Lampenspannung	Max. Länge	Farbwiedergabeindex CRI	Lichtstrom je Meter

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtschlauch AIR24 Vibe Side 280lm/m, Silikon, 24 VDC, 5W/m, 56lm/W, IP67 (ohne Kaltstelle), CRI >90, 2700 K, einseitiges Kabel 50 cm, Ausgang rechts, 50 Meter LED-Modul BL AIR24 Vibe Side 5W Artikel 172301 Das BL AIR24 Vibe Side 5W ist ein lineares LED-Lichtband im hochflexiblen Silikonmantel. Das LED-Modul kann kurvenförmig zur Richtung der Lichtaustrittsfläche gebogen werden. Es ist beständig gegenüber Salzlösung, Säure- und Laugenkorrosion. UV-Beständig ja , Korrosionsbeständig ja . Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40 ... +60 °C bei einer Lebensdauer von 84000 h . Das BL AIR24 Vibe Side 5W LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 280 lm bei einer Leistung von 5,0 W, was eine Effizienz von 56 lm/W ergibt. Bei einer Nennspannung von 24 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 15000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 2700 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 115°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >90 . Das Lichtband ist alle 50,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von 3.125 mm ergibt. Schutzart IP67 , Kleinster möglicher Biegeradius 60 mm Abmessungen (L x B x H): 50000,0 mm x 12,0 mm x 17 mm

TOP-FEATURES

//__ Salzlösungsbeständigkeit, Säure- und Laugenkorrosionsbeständigkeit, Flammschutzbeständigkeit, UV-Beständigkeit

//__ Keine Dunkelstellen

//__ Schutzart IP67

//__ Produktanwendung: Schilderbeleuchtung, dekorative Außen-/Innenbeleuchtung, architektonische Konturanwendung

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL AIR24 Vibe Side 5W

BL AIR24 Vibe Side LED-Lichtschlauch 280lm/m 24VDC 5W/m IP67 927 50m
Artikel-Nr.: 172301

BETTER LIGHT

24 V | >90 | IP67 | 2700 K

MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	12,0
Länge [mm]	50000,0
Höhe/Tiefe [mm]	17
Ausführung	Schlauch
UV-beständig	ja
Selbstklebend	nein
Korrosionsbeständig	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit	IK08
Abstand [mm]	3.125
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP67
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50,0
Kleinster Biegeradius [mm]	60
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	320

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Lampenleistung je Meter [W]	5,0
Gesamteffizienz [lm/W]	56

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	115
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	2700
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	280
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ANSCHLUSS

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL AIR24 Vibe Side 5W

BL AIR24 Vibe Side LED-Lichtschlauch 280lm/m 24VDC 5W/m IP67 927 50m
Artikel-Nr.: 172301

Polzahl	2
Max. Länge [mm]	15000

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	0 ... + 60
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 40 ... + 60
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	84000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716955163
Artikel-Nr.	172301
Zolltarifnummer	9405423190
Nettobreite [mm]	12,0
Nettohöhe [mm]	17
Nettolänge [mm]	50000
Ursprungsland	CN

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
BL Montageclip-Set silber für BL NEON Side 25mm	171867
BL Anbauprofil Aluminium silber für Neon Side 1000mm	171865

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

BL AIR24 Vibe Side 5W

BL AIR24 Vibe Side LED-Lichtschlauch 280lm/m 24VDC 5W/m IP67 927 50m
Artikel-Nr.: 172301

BL Endkappen-Set weiß für Neon Side	171869
BL Montageclip-Set silber für BL NEON Side 25mm	171867
BL Anbauprofil Aluminium silber für Neon Side 1000mm	171865
BL Endkappen-Set weiß für Neon Side	171869

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.