


COR Lite 890lm/m

BL COR Lite LED-Strip 890lm/m 24VDC 8,8W/m IP20 830 5m

Artikel-Nr.: 171991



Lampenspannung



Max. Länge



Farbwiedergabeindex CRI



Lichtstrom je Meter

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Lite 890 lm/m 24VDC 8,8W/m 101lm/W IP20 CRI>80 3000K WHITE
beidseitig 1m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/ Box

TOP-FEATURES

//__ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

//__ Ideal für indirekte Beleuchtung



MECHANISCHE DATEN

Breite [mm] 8,0
BL COR Lite LED-Strip 890lm/m 24VDC 8,8W/m IP20 830 5m
Länge [mm] 5000,0
Artikel-Nr.: 171991
Höhe/Tiefe [mm] 1.5



Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Abstand [mm]	8.33
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50,0
Mit Anschlusset	ja
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	8,8
Gesamteffizienz [lm/W]	101

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	890
Energieeffizienzklasse d.mitgel. austauschbaren Leuchtmittel	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5

ANSCHLUSS

Leiterquerschnitt [mm ²]	0.32
Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	0 ... + 60
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	20000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716951011
Artikel-Nr.	171991
Nettogewicht [g]	92

Bruttogewicht [g]	92
Bruttobreite [mm]	158,0
Bruttohöhe [mm]	13,5
Bruttolänge [mm]	189,0
Artikel-Nr.:	171991
Zolltarifnummer	9405423990
Nettobreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	1,5
Nettolänge [mm]	5000
Ursprungsland	CN



* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von +/- 10 % (oder +/- 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at