



# COR Pure COB 600 IP20

BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP20 930 5m


Artikel-Nr.: 172057



Schutzart (IP)



Länge der einzelnen  
Abschnitte



Farbtemperatur



Lichtstrom je Meter

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure COB 570lm/m 24VDC 6W/m 95lm/W IP20 CRI>90 3000K  
WHITE beidseitig 0,5m Anschlusskabel inkl. Dupont Stecker, 5 Meter/Rolle

## TOP-FEATURES

- //\_\_ LED-Strip, alle 12,5 mm trennbar
- //\_\_ Homogene Lichtlinie durch COB-Technologie
- //\_\_ 640 LEDs pro Meter
- //\_\_ Plug&Play Stecksystem
- //\_\_ 24-Volt-Technologie



## MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
<b>BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP20 930 5m</b>	
Länge [mm]	5000,0
Artikel-Nr.: 172057	
Höhe [mm]	1,6
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Abstand [mm]	1.56
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	12,5
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	640



## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Eingangsspannungsbereich [V]	23 - 25
Lampenleistung je Meter [W]	6,0
Gesamteffizienz [lm/W]	95

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	140
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	570
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## ANSCHLUSS

Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0.5
Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	60000
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	60000

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716952087
Artikel-Nr.	172057
Nettogewicht [g]	90
Bruttogewicht [g]	120
Bruttobreite [mm]	203,0

Bruttohöhe [mm] 17,0  
Bruttolänge [mm] 230,0

Zellartikelnr. 9405423890  
**BL COR Pure COB LED-Strip 570lm/m 24VDC 6W/m IP20 930 5m**

Netzhöhe [mm] 8,0  
Artikel-Nr.: 172057  
Nettohöhe [mm] 1.6  
Nettolänge [mm] 5000  
Ursprungsland CN



\* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)