

# BL COR Pure 500

BL COR Pure LED-Strip 520lm/m 24VDC 4,8W/m IP20 840 50m


Artikel-Nr.: 171620



Lampenspannung



Max. Länge



Farbwiedergabeindex CRI




Lichtstrom je Meter

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Lichtband COR Pure 520 lm/m 24VDC 4,8W/m 112lm/W IP20 CRI>80 4000K WHITE Colors und BLT Label, ohne Anschlusskabel, 50 Meter/ Box LED-Modul BL COR Pure 500 Artikel 171620 Das BL COR Pure 500 LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 520 lm bei einer Leistung von 4,8 W, was eine Effizienz von 112 lm/W ergibt. Bei einer Nennspannung von 24 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 5000 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 4000 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 117°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >80 und einer Binning-Selektion nach SDCM3 (MacAdams). Das Lichtband ist alle 100,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von 16,67 mm ergibt. Schutzart IP20 Abmessungen (L x B x H): 50000,0 mm x 8,0 mm x 1,5 mm

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Effizienz bis zu 112 lm/W
- //\_\_ Lebensdauer bis zu 36000 h
- //\_\_ Trennbarkeit 100,0 mm



# BL COR Pure 500

BL COR Pure LED-Strip 520lm/m 24VDC 4,8W/m IP20 840 50m

Artikel-Nr.: 171620



## MECHANISCHE DATEN

Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	50000,0
Höhe/Tiefe [mm]	1.5
Höhe [mm]	1,5
Farbe	weiß
Ausführung	Band
Selbstklebend	ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Abstand [mm]	16.67
Abstand bezogen auf	LED zu LED
Schutzart (IP)	IP20
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100,0
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	24
Lampenleistung je Meter [W]	4,8
Gesamteffizienz [lm/W]	112

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	117
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	520
Farbtemperatur [K]	4000
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter [lm]	520
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3

## ANSCHLUSS

Polzahl	2
Max. Länge [mm]	5000

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	0 ... + 60
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25 ... + 40

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]

36000

# BL COR Pure 500



**BETTER LIGHT**

**LED-STRIP 520mm/m 24VDC 4,8W/m IP20 840 50m**

Artikel-Nr.: 171620

4250716948578

Artikel-Nr.

171620

Nettogewicht [g]

920

Bruttogewicht [g]

920

Bruttobreite [mm]

80,0

Bruttohöhe [mm]

210,0

Bruttolänge [mm]

210,0

Zolltarifnummer

9405423990

Nettobreite [mm]

8,0

Nettohöhe [mm]

1,5

Nettolänge [mm]

50000

Ursprungsland

CN

\* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 10 % (oder -/+ 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR ) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)