

BL Decken- & Wandleuchten Pure

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54

Artikel-Nr.: 732000



nein

Mit Bewegungsmelder

IK08

Schlagfestigkeit

IP54

Schutzart (IP)

18

W

Max. Systemleistung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Decken- und Wandleuchte, weiß, mikroprism. Abdeckung, direkt, inkl. Konverter, Color Change 3000K + 4000K + 5700K Maße: 300x58mm BL Decken- & Wandleuchten Pure Artikel 732000 Die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern im privaten oder öffentlichen Bereich. Die gewünschte Lichtfarbe (3000 & 4000 & 5700 K) kann direkt an der LED-Leuchte eingestellt werden. Gehäuse Kunststoff weiß Befestigung mittels Haltebügel auf der Rückseite . Mit integriertem Bewegungsmelder - nein . Lichtstrom 1900 lm mit einer Effizienz von 106 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 18 W, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50000 h , Schutzart IP54 , UGR

TOP-FEATURES

//__ Schnelle Installation mit 3-polige Steckklemme und Haltebügel auf der Rückseite

//__ Homogene Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche



BL Decken- & Wandleuchten Pure

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54

Artikel-Nr.: 732000



MECHANISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Breite [mm] | 300,0 |
| Länge [mm] | 300,0 |
| Höhe [mm] | 58,0 |
| Durchmesser [mm] | 300 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Montageart | Aufbau |
| UV-beständig | ja |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Befestigungsart | Haltebügel auf der Rückseite |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Blendbegrenzung (UGR) | <25 |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|---------------|
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | AC |
| Max. Einschaltstrom [A] | 9.8 |
| Nennspannung [V] | 220 - 240 |
| Betriebsfrequenz [Hz] | 50 / 60 |
| Art der Dimmung | nicht dimmbar |
| Gesamteffizienz [lm/W] | 106 |
| Nennstrom [A] | 0,783 |
| Max. Systemleistung [W] | 18 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Flicker Prozent (< 165 Hz) | <5 |

LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------|
| Funktion | Farbwechsel |
| Ausstrahlungswinkel [°] | 120 |
| Farbwiedergabeindex CRI | >80 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm] | 1900 |

BL Decken- & Wandleuchten Pure

Farbtemperatur [K]

Lichtfarbe

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels

BL CWL Pure Anbauleuchte 300mm 1900lm 18W 120D 830/40/57 weiß IP54

Artikel-Nr.: 732000

ANSCHLUSS

Anschlussart

3 - polige Steckklemme



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit IK08

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] - 20 ... + 40

Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h] 50000

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN 9009453013828

Artikel-Nr. 732000

Nettogewicht [g] 760

Bruttogewicht [g] 1130

Nettobreite [mm] 300,0

Nettohöhe [mm] 58

Nettolänge [mm] 300

Ursprungsland CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at