


Decken- & Wandleuchte Trend

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 435mm 4400lm 40W 90D/I 830-840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 731021



schwarz



DALI



**4400
lm**

Gehäusefarbe

Art der Dimmung

Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-CWL-Pendelleuchte , 4,400 Lumen, 40W, 90° direkte/indirekte Ausleuchtung, CRI >80, 3.000 - 4.000 Kelvin, IP20, Schutzklasse I, DALI dimmbar, UGR Decken- & Wandleuchte Trend Artikel 731021 Moderne Flächenleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für eine repräsentative Umgebungen. Ob als Wand-Deckenanbau-Variante mit direkt/indirekt Lichtanteil. Befestigungsart . Die Farbtemperatur 3000-4000 K ist wählbar via Dip-Schalter. Gehäuse Aluminium schwarz , Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert , Lichtstrom 4400 lm mit einer Effizienz von 110 lm/W und einer Farbwiedergabe von >80 , Gesamtleistung 40 W, Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 50000 h, Schutzart IP20 , UGR

TOP-FEATURES

- //__ Farbtemperatur wählbar via Dip-Schalter 3000-4000 K
- //__ Lichtaustritt direkt/indirekt
- //__ Gehäuse Aluminium schwarz



Decken- & Wandleuchte Trend

BL CWL Trend+ Anbau/Pendelleuchte 435mm 4400lm 40W 90D/I 830-840 schwarz DALI

Artikel-Nr.: 731021



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	435,0
Länge [mm]	435,0
Höhe [mm]	91,0
Durchmesser [mm]	435
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED - Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Schutzart (IP)	IP20
Abhängung mitgeliefert	nein
Blendbegrenzung (UGR)	<19

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	200 - 240
Art der Dimmung	DALI
Gesamteffizienz [lm/W]	110
Max. Systemleistung [W]	40
Leistungsfaktor	0.9

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	90
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt / indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	4400
Farbtemperatur [K]	3000 - 4000
Lichtfarbe	weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C [h]	50000
---	-------

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716949377
Artikel-Nr.	731021
Nettogewicht [g]	3590

Decken- & Wandleuchte Trend

Bruttogewicht [g]	5240
Bruttobreite [mm]	510,0
Bruttohöhe [mm]	1200
Bruttolänge [mm]	435
Artikel-Nr.:	31021
Zolltarifnummer	94051098
Nettobreite [mm]	435,0
Nettohöhe [mm]	91
Nettolänge [mm]	435
Ursprungsland	CN



SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at