



BL Downlight Pure Flat

BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1300lm 12,5W 110D 830 WH IP44 350mA

Artikel-Nr.: 722014



Gehäusefarbe



UV-beständig



Montageart



Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Einbaudownlight rund, 1.300 Lumen, 12,5W, 110° direkte Ausstrahlung, CRI >80, 3.000 Kelvin, IP44, IK05, Schutzklasse III, dimmbar, UV-beständig, EEK F, Gehäuse aus weißem Aluminium, ohne Netzteil, Abmessungen: D 180mm x H 24mm BL Downlight Pure Flat Artikel 722014 LED Deckeneinbau Downlight - Betriebsgerät nein - mit Haltefedern für Deckenstärken von 10 - 20 mm; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke; hochwertiger, weiß beschichteter Aluminium -Rahmen; beste Lichtqualität und homogene symmetrisch Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche; UV-beständig ja ; Schutzart IP44 ; Stoßfestigkeit IK05 , Lichtstrom 1300 lm, Anschlussleistung 12,5 W, Leuchten Lichtausbeute 104 lm/W, Farbwiedergabe >80 , Lichtfarbe weiß , Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 104 lm/W, Umgebungstemperatur , Abmessungen: 180 mm x 24 mm, Deckenausschnitt 165 mm

TOP-FEATURES

- //__ Wahlweise Lichtfarbe von 3000 K
- //__ IP44 spritzwassergeschützt
- //__ Verfügbar in runder und quadratischer Variante
- //__ Plug&Play Anschluss



BL Downlight Pure Flat

BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1300lm 12,5W 110D 830 WH IP44 350mA

Artikel-Nr.: 722014



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Breite [mm]	180,0
Länge [mm]	180,0
Höhe/Tiefe [mm]	24
Einbaudurchmesser [mm]	165
Außendurchmesser [mm]	180
Montageart	Einbau
UV-beständig	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Befestigungsart	Haltefedern
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart (IP)	IP44
Mit Leuchtmittel	ja
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Nennspannung [V]	37 - 40
Gesamteffizienz [lm/W]	104
Nennstrom [A]	0,35
Max. Systemleistung [W]	12,5
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja

LICHTTECHNISCHE DATEN

Ausstrahlungswinkel [°]	110
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1300
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Flimmerfrei	ja

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

BL Downlight Pure Flat

IK05

- 20 ... + 40

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]

50000

BL Downlight Pure Einbauleuchte 180mm 1300lm 12,5W 110D 830 WH IP44 350mA

Artikel-Nr.: 722014



VERPACKUNGSGENERATION

EAN	9009453034021
Artikel-Nr.	722014
Nettogewicht [g]	300
Bruttogewicht [g]	341
Nettobreite [mm]	180,0
Nettohöhe [mm]	24
Nettolänge [mm]	180
Ursprungsland	CN

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

729027

729022

729026

SICHERHEITSGENERATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at