


BL iTouch Platine

BL iTouch Platine für 24V Lichtbänder mit Touchfunktion

Artikel-Nr.: 171735



AUSSCHREIBUNGSTEXT

BL Touch Sensor Platine zum Ein-, Ausschalten und Dimmung mittels Berührung, Doppelseitige flexible Leiterplatte, DC5~24V / 5A Eingangsspannung = Ausgangsspannung, 5 % ~ 100 % Helligkeit dimmbar, geeignet für flexible LED-Lichtbänder

TOP-FEATURES

- //_ Im Profil integrierbar
- //_ Bis 70 Watt einsetzbar
- //_ Blaue Positions-LED
- //_ Dimmung mittels Berührung

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	sonstige
Breite [mm]	8,0
Länge [mm]	40,0
Höhe [mm]	12,5
Art des Zubehörs	sonstige
Zubehör	ja

VERPACKUNGSINFORMATION

BL iTouch Platine

Artikel-Nr.	171735
BL iTouch Platine für 24V Lichtbänder mit Touchfunktion	
Nettogewicht [g]	0,6
Artikel-Nr.: 171735	
Bruttogewicht [g]	7,8
Bruttobreite [mm]	60,0
Bruttohöhe [mm]	60,0
Bruttolänge [mm]	40,0
Zolltarifnummer	8536500090
Nettobreite [mm]	8,0
Nettohöhe [mm]	12,5
Nettolänge [mm]	40
Ursprungsland	CN



* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von +/- 10 % (oder +/- 15 % bei ECO / TWO / RGB / AIR) aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at