

# Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW

Artikel-Nr.: 729167



**BILTON LEDON**  
BETTER LIGHT

Oops – erwischt!

**Hier folgt bald das gewünschte Bild.**

---

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL240 + Durchgangsverdrahtungsbox primär



## MECHANISCHE DATEN

# Netzteil Schaltbar Downlight

Gehäuse  
Breite [mm]

Kunststoffgehäuse  
58,4



LED DRIVER 220-240V CC 550mA 27-45VDC ON/OFF SW

Artikel-Nr.: 729167

23,0

Ausführung

statisch

Steuersignal

ohne

Mit Überhitzungsschutz

nein

Geeignet für Außengebrauch

nein

Schutzart (IP)

IP20

Aderquerschnitt [mm<sup>2</sup>]

0,5 - 1,5

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse

II

Steuersignal

ohne

Mit Überhitzungsschutz

nein

Eingangsspannungsbereich [V]

198 - 264

Ausgangsspannungsbereich [V]

27 - 45

Ausgangsstrombereich [mA]

550

Überlastschutz

ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]

0.5

Geeignet für Konstantstrom

ja

Geeignet für Konstantspannung

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)

ja

Ohne Dimmfunktion

ja

## ANSCHLUSS

Aderquerschnitt [mm<sup>2</sup>]

0,5 - 1,5

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]

- 40 ... + 85

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]

- 20 ... + 45

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN

4250716951103

Artikel-Nr.

729167

Zolltarifnummer

85044083

Nettobreite [mm]

58,4

Nettohöhe [mm]

23

Nettolänge [mm]

191.6

Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)