

Netzteil Schaltbar Downlight

LED DRIVER 220-240V CC 700mA 27-45VDC ON/OFF X

Artikel-Nr.: 729158



AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für FDL240



MECHANISCHE DATEN

Netzteil Schaltbar Downlight

Gehäuse
Breite [mm]

Kunststoffgehäuse
46



LED DRIVER 220-240V CC 700mA 27-45VDC ON/OFF X

Artikel-Nr.: 729158

137,5

Ausführung

statisch

Steuersignal

ohne

Mit Überhitzungsschutz

nein

Geeignet für Außengebrauch

nein

Schutzart (IP)

IP20

Aderquerschnitt [mm²]

0,5 - 1,5

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse

II

Steuersignal

ohne

Mit Überhitzungsschutz

nein

Eingangsspannungsbereich [V]

198 - 264

Ausgangsspannungsbereich [V]

27 - 45

Ausgangsstrombereich [mA]

700

Überlastschutz

ja

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]

0.5

Geeignet für Konstantstrom

ja

Geeignet für Konstantspannung

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)

ja

Ohne Dimmfunktion

ja

ANSCHLUSS

Aderquerschnitt [mm²]

0,5 - 1,5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]

- 40 ... + 85

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]

- 20 ... + 45

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN

4250716950694

Artikel-Nr.

729158

Zolltarifnummer

85044083

Nettobreite [mm]

44,0

Nettohöhe [mm]

23

Nettolänge [mm]

137,5

Ursprungsland

CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at